

v súlade s prílohou III Nariadenia (EU) č.305/2011 (Nariadenie o stavebných produktoch)

fischer FFSC® Protipožiarna sadrová malta

malta

EN

1121 – CPR – JA5049

 1. Jedinečný identifikačný kód pre produktový typ:
 FFSC (Protipožiarna sadrová malta)

 2. Typ, šarža alebo sériové číslo v súlade s článkom 11(4):
 pozri ETA 14/0387: pozri číslo šarže uvedenej na produkte.

 3. Plánované použitie alebo používanie stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizujúcou technickou špecifikáciou:
 protipožiarné produkty a tesniace produkty pre utesnenie vedenia, pozri ETA 14/0387

Káblové vedenie	káble, káblové zväzky, káblové nosné systémy	oblasť použitia musí byť v súlade s obsahom ETA 14/0387
Potrubné vedenie	kovové potrubie	oblasť použitia musí byť v súlade s obsahom ETA 14/0387
Zmiešané vedenie	káble, káblové zväzky, káblové nosné systémy, kovové potrubie	oblasť použitia musí byť v súlade s obsahom ETA 14/0387

 4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná značka a kontaktná adresa v súlade s článkom 11(5):
 fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, DEUTSCHLAND

5. Splnomocnený zástupca: N/A

6. Systém alebo systémy hodnotenia a schvaľovania vlastností daného stavebného produktu tak, ako je uvedené v prílohe V: AVCP - systém 1

7. Harmonizujúca norma: N/A

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného produktu, na ktorý bolo vydané Európske technické osvedčenie: spoločnosť Warrington Certification Limited vydala Európske technické osvedčenie - ETA 14/0387 na základe ETAG 026 časť 1 všeobecne, jún 2013 protipožiarné produkty & ETAG 026 časť 2, august 2011 protipožiarné produkty a protipožiarné tesniace produkty & vydaný Certifikát zhody 1121-CPR-JA5049


9. Deklarovaný výkon:

Podstatné vlastnosti	Výkon/harmonizujúca technická špecifikácia
Reakcia na oheň	trieda F v súlade s EN13501-1
Priepustnosť vzduchu	odolnosť voči ohňu & oblasť použitia v súlade s EN13051-2 pozri ETA 14/0387
Nebezpečná látka	pozri ETA 1 4/0387 odsek 2.5
Ochrana proti hluku	pozri ETA 1 4/0387 odsek 2.9
Servis & trvanlivosť	Z ¹ (0/+40°C) určené pre použitie v interných podmienkach s vysokou vlhkosťou (85%) v súlade s EOTA technickými dokumentmi TR024
Iné	neaplikovateľné / neboli určené vlastnosti

10. Vlastnosť produktu uvedená v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarováým výkonom uvedeným v bode 6. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na vlastnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za a menom výrobcu:


Dave Hanrahan
 Product Manager FireStop ST-F


Gürol Sevim
 Head of SaMontec – Installation Systems ST-S